01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: In 6567 NB 300 04

Marca: NEGRI BOSSI

Modello: VE 300

Anno: 2004

Tonnellaggio: 300

Passaggio Colonne: 630x570

Diametro della Vite: 70

Volume d'iniezione calcolato: 1175

Spessore Min/Max stampo: 250/700

Euromap: 3000 H 2300

Corsa piano mobile: 600

Descrizione:

Disponibile da Dicembre 2017

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

VE 210 | VE 300

Caratteristiche tecniche
Technical data

Classificazione Classification Euromap	VE 210						VE 300					
	720		960		1700		960		1700		2300	
	2100 H - 720		2100 H - 960		2100 H - 1700		3000 H - 960		3000 H - 1700		3000 H - 2300	
Diametro vite / Screw diameter mm	40	45	45	52	52	60	45	52	52	60	60	70
Rapporto L/D / Screw L/D ratio n°	22	20	20	20	23	20	20	20	23	20	20	20
Volume d'iniezione calcolato / Theoretical injection capacity cm^3	285	360	360	480	640	850	360	480	640	850	870	1175
Capacità iniezione PS / Shot weight PS g	260	330	330	435	580	760	330	435	580	760	780	1060
Velocità di iniezione / Injection speed mm/s	150	150	150	150	160	160	150	150	160	160	160	160
Portata di iniezione / Injection rate cm^3/s	185	236	235	310	340	450	235	310	340	450	450	610
Pressione max. sul materiale / Max. pressure on material bar	2500	2000	2600	2000	2200	1700	2600	2000	2200	1700	1900	1700
Pressione max. di mantenimento / Max. hold pressure bar	2500	2000	2600	2000	1690	1300	2600	2000	1690	1300	1600	1450
Coppia sulla vite / Screw torque Nm	1088	1088	1448	1448	2000	2000	1448	1448	2000	2000	2168	2168
Giri vite / Screw speed min^{-1}	320	320	320	320	280	280	320	320	280	280	280	280
Capacità di plastificazione PS / Plasticising capacity PS g/s	28	40	40	48	45	63	40	48	45	63	73	86
Zone riscaldamento stampo / Barrel heating zones n°	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Potenza riscaldamento / Heating capacity kW	12	12	12	20	25	25	12	20	25	25	25	27
Forza appoggio ugello / Nozzle contact force KN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Forza di chiusura / Clamping force KN	2100						3000					
Forza di ritenuta / Locking force KN	2300						3100					
Corsa di apertura max stampo / Mould max. opening stroke mm	540						600					
Spessore stampo min/max / Mould height min/max mm	200 ÷ 630						250 ÷ 700					
Dimensione piani HxV / Size of platens HxV mm	870x790						940x880					
Distanza fra le colonne HxV / Distance between tie bars HxV mm	570x510						630x570					
Forza estrattore oleodinamico / Hydraulic ejector force kN	40						40					
Corsa estrattore oleodinamico / Hydraulic ejector stroke mm	225						225					
Cicli a vuoto al minuto / Dry cycles n°	40						35					
Potenza in iniezione / Injection power kW	40	40	56	57	58	58	56	57	58	58	81	81
Potenza max installata / Rating of electric motor kW	50	50	67	75	80	80	67	75	80	80	105	107
Peso pressa / Machine weight kg	8900		9000		10000		11250		11500		12000	
Dimens. d'ingomb.: lung/largh/ alt / Overall sizes: length/width/height mm	6000x1460x2230		6230x1460x2230		7050x1460x2230		6450x1560x2230		7220x1560x2230		7420x1560x2230	


Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

Conforme alla direttiva macchine 98/37/CE - Conform with the machinery directive 98/37/CE


01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

elma
full electric machines

VE 210



VE 300



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

NEGRI BOSSI S.p.A. Viale Europa, 64 - I 20093 Cologno Monzese MI
Tel. +39 02 273481 - Fax +39 02 2538264 - E-mail: nbinfo@negribossi.it - www.negribossi.com