

## Scheda Tecnica

**Codice:** In 7008 EN 045 00

**Marca:** ENGEL

**Modello:** ES 200/45 HL

**Anno:** 2000

**Tonnellaggio:** 45

**Passaggio Colonne:** 550x430 piani

**Diametro della Vite:** 30

**Volume d'iniezione calcolato:** 99

**Spessore Min/Max stampo:** 180 min

**Interfaccia Robot Euromap 12:** Si

**Euromap:** 200/45

**Corsa piano mobile:** 350

**Control:** EC-100



*Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.*

**ENGEL**

Sprøjttestøbemaskine

Betjeningsvejledning

Version:G/11/10/71/16

**4 TEKNISKE DATA**

ES 200/45HL	10580/000	8530 022 11 024 099
International størrelsesbetegnelse		200/45
SPRØJTEENHED		
Snekkediameter	mm	30
Snekelængde	L/D	20,16
Doseringsvej	mm	140
Snekke omdrejningstal	min-1	20 - 480
Plastificeringsstrøm	g/sec	17
Indsprøjtningstrøm	cm <sup>3</sup> /sec	106
Maksimal slagvolumen	cm <sup>3</sup>	99
Specifikt sprøjtetryk	bar	1500
Forhøjet specifikt sprøjtetryk	bar	1800
Dysevej	mm	200
Dyseanlægs kraft	kN	30
Varmeeffekt	kW	7,75
Antal varmezoner		4
LUKKEENHED		
Lukke kraft	kN	450
Åbningsvej	mm	350
Udstøder kraft	kN	30
Udstøder vej	mm	100
Maksimal afstand mellem planer	mm	530
Minimal formhøjde	mm	180
Opspændingsplan		
- Totalhøjde	mm	550 x 330
- Forstørret opspændingsplan	mm	550 x 430
Tørløb	sek	1,9

Tutti i dati tecnici e prestazionali indicati, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

GENEREL BESKRIVELSE

**ENGEL**

Sprøjttestøbemaskine

Betjeningsvejledning

Version:G/11/10/71/16

<b>ES 200/45HL</b>	<b>10580/000</b>	<b>8530 022 11 024 099</b>
DRIVAGGREGAT		
Pumpedriveeffekt	kW	11
Oliepåfyldning	l	125
VÆGT		
Netto	kg	3650

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

Fremstillingsdato: 14.01.2000

Printdato: 14.1.2000

GENERAL BESKRIVELSE

11