01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: In 7462 NP 03

Marca: NUOVA PLASTIC METAL

Modello: Dynamica 650

Anno: 2003

Tonnellaggio: 650

Passaggio Colonne: 920 x 800

Diametro della Vite: 95

Volume d'iniezione calcolato: 2940

Spessore Min/Max stampo: 300/900

Corsa piano mobile: 900

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		dynamika 650		TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FEATURES CARACTERISTICAS TECNICAS
		5000	6000	
Diametro vite Diamètre de la vis	mm	85 95	95 100	Schneckendurchmesser **Screw diameter** Diamêtro del husillo
Rapporto lunghezza/diametro vite Rapport longueur/diamètre vis	N.	26 24	22 21	Schnecken L/D Verhältnis **Screw length-to-diameter ratio** Relación longitud/diám. husillo
Pressione specifica sul materiale Pression d'injection	bar	2100 1700	1800 1650	Spez. Spritzdruck **Pressure on material** Presión aplicada sobre el material
Volume teorico iniezione Volume théorique d'injection	cm^3	2355 2940	3330 3690	Theor. Einspritzvolumen **Theoretical shot volume** Volumen teorico de inyección
Capacità effettiva iniezione polistirolo Poids max. injectable (polystyrene)	g	2220 2770	3130 3470	Effektive Polystyrol-Einspritzleistung **Maximum shot weight (polystyrene)** Capacidad efectiva de inyección
Portata d'iniezione Volume de matériel injecté	cm^3/s	4000 5000	6700 7500	Einspritzleistung **Injection speed** Volumen del material inyectado
Capacità di plastificazione Capacité de plastification	kg/h	400 550	440 500	Plastifizierungsleistung **Plasticizing capacity** Capacidad de platificación
Giri della vite Vitesse de rotation de la vis	rpm	230	180	Schneckendrehzahlen **Screw speed** Velocidad de rotación del husillo
Coppia motore vite Couple moteur vis	Nm	3900	5800	Schneckendmotor-Drehmoment **Screw motor torque** Par motor husillo
Potenza motore vite Puissance moteur vis	KW	68	74	Schneckend Motorleistung **Screw motor power** Potencia del motor del husillo
Potenza di riscaldamento Puissance de chauffage	KW	60	60	Heizleistung **Heating power** Potencia calefacción
Zone di riscaldamento Zones de chauffage	N.	5	5	Heizzonen **Heating zones** Zonas de calefacción
Forza accostamento ugello Force d'accostage de la buse	KN	62	100	Düsen-Anpresskraft **Nozzle contact force** Fuerza de acercamiento inyector
Forza chiusura stampi Force de fermeture	KN	6350		Formschliesskraft **Clamping force** Fuerza de cierre moldes
Max area stampabile (250 kg/cm^2) Surface max. de moulage	cm^2	2600		Max. Spritzfläche **Max. moulding area** (250 kg/cm^2) Max. area de moldeo
Distanza tra le colonne (H x V) Distance entre les colonnes	mm	920 x 800		Holmabstand **Space between tie bars** (H x V) Espacio entre columnas
Corsa piano mobile Course d'ouverture	mm	900		Öffnungsweg **Opening stroke** Carrera abertura plato móvil
Spessore stampi Epaisseurs des moules	mm	300 ÷ 900		Werkzeugeinbauhöhe **Mould thickness** Espesor molde
Dimensioni stampi Dimensions des moules	mm	918 x 1230		Werkzeugabmessungen **Mould sizes** Dimensiones de los moldes
Forza estrattore Force d'éjection	KN	123		Kraft des öldynamischen Auswerfers **Hydr. ejector force** Fuerza extractor hidráulico
Corsa estrattore Course éjection	mm	300		Auswerferweg **Hydr. ejector stroke** Carrera extractor hidráulico
Cicli a vuoto corsa massima Cycles à vide course max	N./min	20		Trockenlaufzahl **Shots per minute (No-load cycle)** Ciclon en vacio por minuto
Potenza motore Puissance du moteur	KW	90 + 4	90 + 4	Motorleistung **Motor power** Potencia del motor
Potenza totale installata Puissance installée totale	KW	222	228	Installierte Gesamtleistung **Total installed power** Potencia total instalada
Pressione d'esercizio Pression de service	bar	150	160	Betriebsdruck **Operating pressure** Presión de ejercicio
Dimensioni ingombro lung.-larg.-alt. Dimensions hors-tout long.-larg.-haut	m	9,7 x 2,3 x 2,5		Gesamtausmasse Länge - Breite - Höhe **Overall dimensions: l - w - h** Dimensiones: largo - ancho - alto
Peso a secco Poids	kg	35000		Gewicht **Weight** Peso de la máquina
Denominazione EUROMAP Dénomination EUROMAP	EUROMAP	6500H / 5000	6500H / 6000	Bezeichnung lt. EUROMAP **EUROMAP classification** Denominación EUROMAP

• I dati tecnici hanno valore indicativo e possono venire modificati senza preavviso • Les caractéristiques techniques ne nous engagent pas et peuvent être modifiées sans préavis • Unverbindliche Daten, technische Änderungen vorbehalten • Subject to alterations without previous notice • Las características de la máquina pueden ser modificadas en todo momento su perfeccionamiento técnico.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.