01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: Ac 7658 F6 07

Marca: FRIGEL

Modello: EDG60A

Anno: 2007

Descrizione:

Frigel Ecodrygel EDG

capacita raffreddamento: 60 kW

ventilatori: 1

Macchina dotata di pompa GPE100

Scarica la scheda tecnica qui a lato per i dettagli.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

FRIGEL FIRENZE S.P.A.

ECODRYGEL EDG TECHNICAL DATA-SHEET

Ecodry*gel*			EDG												
Modello			60	120	180	240	240/2	300	360/2	420	480/2	600	600/2	840/2	1200/2
Capacità di raffreddamento *	kW		60	120	180	240	240	300	360	420	480	600	600	840	1200
Autodrenabilità		Π	-	-	Π	-	-	Π	-	Π	-	Π	Π	Π	Π
Ventilatori		N°	1	2	3	4	4	5	6	7	8	10	10	14	20
		m^3/h	23.000	46.000	69.000	92.000	92.000	115.000	138.000	161.000	184.000	230.000	230.000	322.000	460.000
Potenza max installata 400 V - 50 Hz		kW	1,5	3	4,5	6	6	7,5	9	10,5	12	15	15	21	30
		A	4	8	12	16	16	20	24	28	32	40	40	56	80
Potenza max installata 380 V - 60 Hz		kW	1,5	3	4,5	6	6	7,5	9	10,5	12	15	15	21	30
		A	4	8	12	16	16	20	24	28	32	40	40	56	80
Potenza max installata 460 V - 60 Hz		kW	1,5	3	4,5	6	6	7,5	9	10,5	12	15	15	21	30
		A	3,4	6,8	10,2	13,6	13,6	17,0	20,4	24	27	34	34	48	68
Assorbimento medio **		kW	0,4	0,8	1,2	1,6	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,0	4,0	5,6	8,0
Livello sonoro		dB (A) 10 mt.	47	48	49	50	50	51	52	53	53	54	54	56	57
Volume interno		lt	60	70	96	120	140	160	192	200	240	270	320	400	540
Connessioni (victaulic type)		in / out	2" no vict.	4"	4" σ(D vers.)	4"	4"	6"	6"	8"	4"	8"	6"	8"	8"
Peso a vuoto		Kg	310	540	770	1000	880	1180	1540	1670	1800	2250	2000	2500	4150
Larghezza		mm	1950	3050	4150	5250	3050	6620	4150	8860	5250	12160	6620	8860	12160

* Resa frigorifera calcolata con funzionamento socco con delta temperatura tra acqua in uscita ed aria ambiente = 5°C, al livello del mare

** Considerando un carico all'80% della capacità di raffreddamento

Tensione di alimentazione = 380 - 480 Volt ± 10% 50 - 60 Hz (**460V 60Hz UL listed**)

Dati riferiti a macchina standard.
Vedere schema elettrico per i dati elettrici effettivi.

Data-sheet for standard equipment.
For the electrical data refer to attached electrical schemes.

EDG-it-56-master

R. 00 31/05/200


Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

DATI TECNICI GPE

Modello	Capacità di raffredd. [1]	Pompa			Serb.	Assorbimenti				Attacchi	Dimensioni			Peso	Mod. EDT
		Potenza [2]	Portata (min - max)	Prevalenza (min - max)		400V 50Hz	460V 60Hz	220V 60Hz	380V 60Hz		L	P	H		
	kW	kW	m³/h	bar	Litri	A	A	A	A	"	mm	mm	mm	kg	
GPE 60	60	1,8	4,8 - 15	2,80 - 3,8		4,8	4,6	8,2	4,7					125	50
GPE 100	100	2,2	6,0 - 20	2,50 - 3,50	300	4,8	3,7	6,6	3,8	2" 1/2	1000	1300	1540	125	100
GPE 200	200	4,0	12 - 42	2,50 - 3,8		9,2	7,9	14,7	8,5					150	150-200

[1] Capacità di raffreddamento calcolata con deltaT = 5 °C
[2] Potenza con 400 V 50 Hz



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.