

Scheda Tecnica

Codice: In 7664 SA 600 00

Marca: SANDRETTO

Modello: MEGA T 4435/610

Anno: 2000

Tonnellaggio: 610

Passaggio Colonne: 850x850

Diametro della Vite: 90

Volume d'iniezione calcolato: 2831

Spessore Min/Max stampo: 300-1000

Interfaccia Robot Euromap 12: Si

Martinetti: 3

Euromap: 4435/610

Corsa piano mobile: 930

Inverter: 1

Control: sef 100

Soffio aria: 2



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione EUROMAP	cm ³ /MP	SERIE MEGA TM 610 t					
		4435/610			6434/610		
Diametro della vite	mm	80	90	105	90	105	120
Volume d'iniezione calcolato	cm ³	2237	2831	3853	3149	4286	5598
Lunghezza utile della vite	L/D	23,6	21	18	24,5	21	18,3
Capacità d'iniezione massima (*)	cm ³ /1"	589	746	1015	740	1007	1315
Portata di plastificazione (**)	g/1"	63	86	127	88	131	185
Pressione sul materiale	bar	1960	1548	1137	2022	1486	1137
Coppia motore	Nm	5570			7296		
Velocità della vite	RPM	153			156		
Potenza motore idraulico	HP	120			150		
Corsa carro iniezione	mm	725			725		
Zone termoregolate (+ ugello)	N°	4+1			5+1		
Potenza totale riscaldatori	kW	38			50,3		
Forza bloccaggio stampo	kN	5985			5985		
Spessore min./max. stampo	mm	300 ÷ 1000			300 ÷ 1000		
Corsa piano mobile	mm	930			930		
Dimensione dei piani	mm	1370 x 1270			1370 x 1270		
Passaggio colonne (O x V)	mm	950 x 850			950 x 850		
Diametro colonne	mm	160			160		
Forza estrazione	kN	103			103		
Corsa estrattore idraul. a piastra	mm	350			350		
Cicli a vuoto (max/Euromap)	n/1'	18 - 11			18 - 11		
Pressione circuito oleodinamico	bar	160			160		
Olio contenuto	l	850			850		
Fabbisogno frigoriferie	frig/h	25000			28000		
Fabbisogno H ² O a 15 °C	m ³ /h	2,2			2,5		
Potenza del motore elettrico	kW	92			110		
Potenza totale installata	kW	130			160,3		
Dimensioni di ingombro (LxHxP)	mt.	11,4 x 2,75 x 2,05			11,92 x 2,8 x 2,05		
Peso netto totale	kg	32000			33000		
Peso max stampo (raccomand.) su piano mobile	kg	3150			3150		
Peso max stampo (raccomand.)	kg	4700			4700		
Diametro min. stampo (raccom.)	mm	750			750		

* Capacità calcolata con spurgo in aria

** In ciclo; tempo di permanenza 3,33 min. - PEHD


NOTA:

Le caratteristiche indicate possono essere variate senza preavviso, al fine di migliorare le caratteristiche tecniche.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.