01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: In 8027 AR 050 95

Marca: ARBURG

Modello: 270 C 500-100

Anno: 1995

Tonnellaggio: 50

Passaggio Colonne: 270x270

Diametro della Vite: 20

Volume d'iniezione calcolato: 31

Spessore Min/Max stampo: 200

Euromap: 500-100

Corsa piano mobile: 350

Soffio aria: 1

Descrizione:

Riscaldamento stampo 6 zone

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY
First in second hand

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Technische Daten 270 C			
Maschinentyp:		**270 C 500-100**	**270 C 500-200**
Internationale Größe[1)]		500-100	500-200
Schließeinheit			
Schließkraft	max. kN	500	500
Werkzeugsicherungskraft	max. kN	32,5	32,5
Öffnungskraft/Erhöhte Öffnungskraft	max. kN	25/125	25/125
Öffnungsweg	max. mm	350	350
Werkzeugeinbauhöhe	min. mm	200	200
Abstand der Aufspannplatten	max. mm	550	550
lichter Säulenabstand	mm	270x270	270x270
Werkzeugaufspannplatten (b x h)	mm	405/405	405/405
Werkzeugdurchmesser	max. mm	400	400
Gewicht bewegl. Wkz-Hälfte	max. kg	400	400
Auswerferkraft	max. kN	30	30
Auswerferweg	max. mm	125	125
Spritzeinheit			
Schneckendurchmesser	mm	20/25/30	30/35/40
Schneckenlänge	L/D	25/20/16,7	23,3/20/17,5
Schneckenweg	max. mm	100	150
Hubvolumen	max. cm^3	31/49/70	106/144/188
Spritzteilgewicht	[3)]max. g/PS	26/41/59	89/121/158
Spritzdruck	[5)]max. bar	2500/2100/1500	2350/1750/1350
Einspritzstrom	[5)]max. cm^3/s [6)]max. cm^3/s	78/120/175 150/250/350	110/150/200 350/475/600
Staudruck	max. bar	350	350
Schneckenumfangsgeschwindigkeit	max. m/min.	42/52/62	50/58/66
Schneckendrehmoment	max. Nm	240/300/360	420/420/420
Düsenanlagekraft	max. kN	60	70
Düsenabhebeweg	max. mm	180	240
Zylinderheizung und Düsenheizung	kW	4x900 + 600	4x1200 + 600
Anzahl der Heizzonen			
Inhalt des Granulatbehälters	l	50	50
Variable Einspritzposition	max. mm	120	120
Hydraulik, Antrieb, Sonstiges			
Pumpenmotor	kW	15	15
Trockenlaufzeit	[4)] s	2,6	2,6
installierte Gesamtleistung	[2)] kW	19,5	20,7
Farbe: Kunststoffbeschichtet, Struktur grün RAL 6011			
Schaltschrank			
Sicherheitsvorschrift		DIN VDE 0113	DIN VDE 0113
Schuko-Steckdose		1 x 10 A	1 x 10 A
Cekon-Steckdose		1 x 16 A	1 x 16 A

1 1. Zahl: Schließkraft (kN)
2. Zahl: max. Hubvolumen (cm^3) x max. Spritzdruck (kbar)
2 bei 380 bzw. 220 V Drehstrom, 50 Hz
3 gerechnet mit Füllfaktor = 0,8
4 nach Euromap
5 siehe Einspritzleistungsdiagramm
6 Einspritzwerte mit Speicher

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. via Dante 49 60043 Cerreto d'Esi (AN) Italia - Tel +39 0732 678956 - Fax +39 0732 670008 - P.I. 01562600435