01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: In 8041 AR 130 03

Marca: ARBURG

Modello: 470 S 1300-350

Anno: 2003

Tonnellaggio: 130

Passaggio Colonne: 470 x 470

Diametro della Vite: 4

Volume d'iniezione calcolato: 182

Spessore Min/Max stampo: 250

Interfaccia Robot Euromap 12: Si

Martinetti: 1

Euromap: 1300-350

Corsa piano mobile: 575

Control: selogica

Soffio aria: 1

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.



1.1 Primo approccio alla Vostra ALLROUNDER

1.1.1 Dati tecnici ALLROUNDER 420/470 S

Dati tecnici 420 S / 470 S

Modello pressa			**420 S / 470 S**	
Dati dimensionali EUROMAP[1]		1000-150/1300-150	1000-350/1300-350	1000-675/1300-675
Gruppo di chiusura				
Forza di tenuta	max. kN		1000 / 1300	
Forza di chiusura	max. kN		45	
Forza di apertura / elevata	max. kN		40 / 320	
Corsa di apertura	max. mm		575	
Altezza montaggio stampo	min. mm		225 / 275	
Distanza fra le piastre	max. mm		800 / 850	
Passaggio fra le colonne	mm		420x420 / 470x470	
Piastre portastampo (L x A)	mm		650 x 650	
Peso semistampo mobile	max. kg		600	
Forza estrattore	max. kN		52	
Corsa estrattore	max. mm		175	
Idraulica, Azionamento, Varie				
Motore pompa idraulica	kW	18,5 / 22	22	22 / 30
Potenza totale installata	[2] kW	29,5 / 33	33,4	37,8 / 45,8
Colore: plasticato, struttura grigio chiaro / verde menta				
Armadio elettrico				
Norme di sicurezza			DIN EN 60204	
Presa Schuko			1 x 10 A	
Presa Cekon			1 x 16 A	
Unità di iniezione		**150**	**350**	**675**
Diametro vite	mm	25/30/35	35/40/45	45/50/55/60
Lunghezza vite attiva	L/D	24/20/17	23/20/18	22/20/18/16,5
Corsa vite	max. mm	110	145	180
Volume	max. cm^3	54/78/106	139/182/230	286/353/427/508
Peso pezzo stampato	max. g/PS	49/71/97	127/166/210	261/322/390/464
Pressione iniezione	max. bar	2500/2210/1620	2500/2120/1670	2500/2080/1720/1440
Flusso iniezione	max. cm^3/s	80/118/162	128/168/212	174/214/260/308
Contropressione positiva / negativa	max. bar	350 / 200	350 / 160	350/160
Velocità periferica vite	max. m/min.	66/80/80	47/53/60	59/66/73/79
Coppia sulla vite	max. Nm	300/350/350	560/640/705	880
Forza appoggio ugello	max. kN	55 / 70	55 / 70	70
Corsa distacco ugello	max. mm	300	300	400
Potenza riscaldamento cilindro	W	4 x 2100	4 x 2200	6 x 2200
Potenza riscaldamento ugello	W	600	600	600
Contenuto tramoggia	l	50	50	50
Posizione iniezione orizzontale	max. mm		170	
Dimensioni pressa e pesi				
Carica olio	l		250	
Peso netto	kg	4950	5100	5400
Allacciamento elettrico (prefusibile)	[2] A	80 / 100	100	100 / 125

---

[1] 1ª cifra: Forza di tenuta (kN)
2ª cifra: Volume iniezione max. (cm^3) x pressione iniezione max. (kbar)

[2] I valori si riferiscono a 400 V/50 Hz. Il carico è suddiviso simmetricamente fra le tre fasi.
(Tener conto delle fasi di montaggio della pressa).

I dati qui riportati corrispondono a quelli validi al momento della stampa. Nell'interesse di un continuo sviluppo ci riserviamo di apportare le necessarie modifiche.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.