01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: In 6841 MI 200 18

Marca: MIR

Modello: RMPE 200

Anno: 2004

Tonnellaggio: 200

Passaggio Colonne: 540X540

Diametro della Vite: 55

Spessore Min/Max stampo: 190-660

Interfaccia Robot Euromap 12: Si

Martinetti: 2

Euromap: 1960/1087

Corsa piano mobile: 560

Inverter: 1

Descrizione:

Ore lavoro: 72.000

Carica elettrica

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

	TYPE DE PRESSES		RMPE 200		
	CLASSIFICATION EUROMAP		1960	H/	1087
DONNEES INJECTION	Diametre vis	mm	50	55	60
	Rapport l/d	n	24,6	22	20,2
	Capacite theorique d'injection	cm3	510	617	735
	Poids maxi piece en polystyrene	gr	445	540	645
	Volume injecte avec pompe	cm3/sec	192	235	280
	Volume injecte avec accumulateur	cm3/sec	385	470	560
	Pression d'injection	bar	2130	1760	1480
	Plastification/heure polystyrene	kg/h	125	180	245
	Course de la vis	mm	260		
	Rotation vis	n/1'	313		
	Puissance moteur vis	HP	---		
	Puissance moteur electrique vis	KW	18,5		
	Couple maxi sur la vis	Nm	565		
	Puissance de chuffage du fourreau	KW	16		
	Puissance de chuffage de la buse	KW	0,3		
	Zones de controle	n	4+1		
	Puissance entrainement groupe injection	KN	46		
	Capacite de la tremie	dm3	75		
DONNEES FERMETURE	Puissance de fermeture moules	KN	1962		
	Puissance d' ouverture moules	KN	130		
	Course du plateau mobile	mm	560		
	Ouverture maxi entre les plateaux	mm	1220		
	Epaisseur moules min.-max.	mm	190	-	660
	Dimensions exterieures des plateaux	mm	810	x	810
	Distance entre les colonnes	mm	540	x	540
	Diametre des colonnes	mm	90		
	Puissance ejection hydraulique	KN	44		
	Course ejection hydraulique	mm	180		
	Surface max. a mouler	cm2	800		
DONNEES GENERAL	Puissance moteur electrique pompes	KW	22		
	Puissance electrique maxi	KW	56,8		
	ENERGIE MOYENNE ABSORBEE	KW/h	19,1		
	Pression d'exercice	bar	140		
	Absop. Hydr. Pour refroidissement eau a 20^	m3/h	0,72		
	Frigories machine/moule	Frig./h	13500/6900		
	Poids de la machine	kg	8300		
	Capacite reservoir huile	dm3	330		
	Dimensions de la machine	mt	6,275x1,52x1,965		

MIR	DENOMINAZIONE: Caratteristiche tecniche	Dis.N.: dt9005-0154 A	DATA: 07/12/01	Disegnato: LENI
	FIRMA:	FIRMA CLIENTE:		

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.