01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: In 8655 AR 100 02

Marca: ARBURG

Modello: 420 C 1000-250 VU

Anno: 2002

Tonnellaggio: 100

Passaggio Colonne: 420 x 420

Diametro della Vite: 30

Volume d'iniezione calcolato: 106

Spessore Min/Max stampo: 250

Martinetti: 2

Euromap: 1000-250

Corsa piano mobile: 500

Control: selogica

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Dati tecnici ALLROUNDER 370/420 C

ARBURG

Dati tecnici 420 C				
Modello pressa		**420 C 800-250**	**420 C 1000-250**	**420 C 1000-350**
Dati dimensionali EUROMAP [1]		800-250	1000-250	1000-350
Gruppo di chiusura				
Forza di tenuta	max. kN	800	1000	1000
Forza di chiusura	max. kN	50	50	50
Forza di apertura / elevata	max. kN	35/250	35/250	35/250
Corsa di apertura	max. mm	500	500	500
Altezza montaggio stampo	min. mm	250	250	250
Distanza fra la piastre	max. mm	750	750	750
Passaggio fra le colonne	mm	420x420	420x420	420x420
Piastre portastampo (L x A)	mm	570x570	570x570	570x570
Peso semistampo mobile con supporto	max. kg	600	600	600
Forza estrattore	max. kN	40	40	40
Corsa estrattore	max. mm	175	175	175
Idraulica, Azionamento, Varie				
Motore pompa idraulica	kW	15	18,5	22
Potenza totale installata	[2] kW	23,1	26,6	33,4
Colore: plasticato, struttura grigio chiaro / verde menta				
Armadio elettrico				
Norme di sicurezza			DIN EN 60204	
Presa Schuko			1 x 10 A	
Presa Cekon			1 x 16 A	
Unità d'iniezione		**250**	**250**	**350**
Diametro vite	mm	30/35/40	30/35/40	35/40/45
Lunghezza vite attiva	L/D	23,3/20/17,5	23,3/20/17,5	23/20/18
Corsa vite	max. mm	150	150	145
Volume	max. cm^3	106/144/188	106/144/188	139/182/230
Peso pezzo stampato	max. g/PS	97/132/172	97/132/172	127/166/210
Pressione iniezione	max. bar	2470/1820/1390	2470/1820/1390	2500/2120/1670
Flusso iniezione	max. cm^3/s	112/154/202	144/196/256	128/168/212
Flusso iniezione con accumulatore	max. cm^3/s	350/476/622	350/476/622	492/642/814
Contropressione positiva / negativa	max. bar	350/140	350/140	350/200
Velocità periferica vite	max. m/min.	49/57/66	49/58/66	47/53/60
Coppia sulla vite	max. Nm	420/445/445	420/490/560	560/640/705
Forza appoggio ugello	max. kN	60	70	70
Corsa distacco ugello	max. mm	240	240	300
Potenza riscaldamento cilindro	W	1600+3x1300	1600+3x1300	4x2200
Potenza riscaldamento ugello	W	600	600	600
Contenuto tramoggia	l	50	50	50
Posizione iniezione orizzontale	max. mm	170	170	170
Dimensioni pressa e pesi				
Carica olio	l	230	230	230
Peso netto	kg	3180	3180	3430
Allacciamento elettrico (prefusibile)	[2] A	80	100	100

[1] 1ª cifra: Forza di tenuta (kN)
2ª cifra: Volume iniezione max. (cm^3) x pressione iniezione max. (kbar)

[2] I valori si riferiscono a 400 V/50 Hz. Il carico è suddiviso simmetricamente fra le tre fasi (tener conto delle fasi di montaggio della pressa).

I dati qui riportati corrispondono a quelli validi al momento della stampa. Nell'interesse di un continuo sviluppo ci riserviamo di apportare le necessarie modifiche.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.