01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica

Codice: In 8718 260 10

Marca: MAICO

Modello: SPRINT 260

Anno: 2010

Tonnellaggio: 260

Passaggio Colonne: 610 x 550

Diametro della Vite: 60

Volume d'iniezione calcolato: 805

Spessore Min/Max stampo: 250-650

Interfaccia Robot Euromap 12: Si

Corsa piano mobile: 650

Inverter: 1

Control: Moog

Soffio aria: 6

Accumulatori: Si

Descrizione:

Riscaldamento stampo 4 zone

Dosaggio elettrico

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

maicopresse

Tabella A_T001- Caratteristiche Tecniche Sprint 260 Comm. 11770 Matr. 1443

Dimensioni (LU x LA x H)	Mt.	7,340 x 1,620 x 2,376			
Dimensioni per il trasporto (LU x LA x H)	Mt	7,340 x 1,620 x 2,148			
Peso totale approssimativo	Ton.	13			
Potenza motori	Kw.	83			
Potenza installata	Kw.	122			
Potenza elettrica accessori	Kw.	/			
Pressione di linea	Bar	150			
Numero cicli a vuoto	N/h	---			
Capacità serbatoio fluido oleodinamico	Lt	540			
Capacità serbatoio olio lubrificazione	Lt	3			
Diametro vite	mm.	60			
Rapporto L/D vite	N.	27,5			
Volume iniezione calcolato	Cm^3	805			
Capacità iniezione polistirolo	Gr.	756			
Pressione iniezione	Kg/cm^2	1900			
Velocità rotazione vite	N°	0 – 321			
Potenza riscaldamento	Kw.	39			
Forza chiusura	KN.	2600			
Corsa piano mobile	mm.	650			
Massimo spessore stampo	mm.	650			
Minimo spessore stampo	mm.	250			
Distanza tra le colonne	mm.	610 x 550			
Dimensioni minime stampo	mm.	370 x 330			
Diametro colonne	mm.	105			
Dimensione piani	mm.	930 x 870			
Forza espulsore idraulico	KN.	29			
Corsa espulsore idraulico	mm.	100			
Pressione max. liquido raffreddamento	Atm	3			
Portata liquido raffreddamento approssimativa	M^3/h	9			
Pressione max. aria compressa approssimativa	Atm	6			
Consumo aria compressa approssimativo	Lt/h	900			
Numero e sezione cavi alimentazione	Mm^2	3 FASI (2 x 120) + TERRA 120 + NEUTRO 90			
Livello pressione acustica Lpa posto guida	Db (A)	Inferiore a 70			
Livello potenza acustica Lwa	Db (A)	--			

MaPla Allegati – TABELLE A_T001.1

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.