01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica

Codice: In 8718 260 10

Marca: MAICO

Modello: SPRINT 260

Anno: 2010

Tonnellaggio: 260

Passaggio Colonne: 610 x 550

Diametro della Vite: 60

Volume d'iniezione calcolato: 805

Spessore Min/Max stampo: 250-650

Interfaccia Robot Euromap 12: Si

Corsa piano mobile: 650

Inverter: 1

Control: Moog

Soffio aria: 6

Accumulatori: Si

Descrizione:

Riscaldamento stampo 4 zone

Dosaggio elettrico

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

maicopresse

Tabella A_T001- Caratteristiche Tecniche Sprint 260 Comm. 11770 Matr. 1443

Dimensioni (LU x LA x H)	Mt.	7,340 x 1,620 x 2,376			
Dimensioni per il trasporto (LU x LA x H)	Mt	7,340 x 1,620 x 2,148			
Peso totale approssimativo	Ton.	13			
Potenza motori	Kw.	83			
Potenza installata	Kw.	122			
Potenza elettrica accessori	Kw.	/			
Pressione di linea	Bar	150			
Numero cicli a vuoto	N/h	---			
Capacità serbatoio fluido oleodinamico	Lt	540			
Capacità serbatoio olio lubrificazione	Lt	3			
Diametro vite	mm.	60			
Rapporto L/D vite	N.	27,5			
Volume iniezione calcolato	Cm^3	805			
Capacità iniezione polistirolo	Gr.	756			
Pressione iniezione	Kg/cm^2	1900			
Velocità rotazione vite	N°	0 – 321			
Potenza riscaldamento	Kw.	39			
Forza chiusura	KN.	2600			
Corsa piano mobile	mm.	650			
Massimo spessore stampo	mm.	650			
Minimo spessore stampo	mm.	250			
Distanza tra le colonne	mm.	610 x 550			
Dimensioni minime stampo	mm.	370 x 330			
Diametro colonne	mm.	105			
Dimensione piani	mm.	930 x 870			
Forza espulsore idraulico	KN.	29			
Corsa espulsore idraulico	mm.	100			
Pressione max. liquido raffreddamento	Atm	3			
Portata liquido raffreddamento approssimativa	M^3/h	9			
Pressione max. aria compressa approssimativa	Atm	6			
Consumo aria compressa approssimativo	Lt/h	900			
Numero e sezione cavi alimentazione	Mm^2	3 FASI (2 x 120) + TERRA 120 + NEUTRO 90			
Livello pressione acustica Lpa posto guida	Db (A)	Inferiore a 70			
Livello potenza acustica Lwa	Db (A)	--			

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY srl
First in second hand machinery

01MACHINERY s.r.l. via Dante 49 60043 Cerreto d'Esi (AN) Italia - Tel +39 0732 678956 - Fax +39 0732 670008 - P.I. 01562600435