01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Scheda Tecnica



Codice: In 8941 NB 040 98

Marca: NEGRI BOSSI

Modello: NB 40

Anno: 1998

Tonnellaggio: 40

Passaggio Colonne: 255 x 255

Diametro della Vite: 28

Volume d'iniezione calcolato: 70

Spessore Min/Max stampo: 133-300

Martinetti: 1 aria

Euromap: 400H-115

Corsa piano mobile: 220

Control: dimi el 2

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.

01MACHINERY s.r.l. Via Dante, 49 - 60043 Cerreto D'Esi (AN) ITALIA
Tel. +39 0732 678956 - Fax: +39 0732 670008
info@01machinery.com www.01machinery.com

Caratteristiche tecniche Specifications Caractéristiques techniques		NB 40			NB 40 SV		
Classificazione Classification Classification	Euromap	400 H-115			400 H-210		
Diametro vite Screw diameter Diamètre de la vis	mm	25	28	32	28	32	35
Rapporto lunghezza/diametro vite Screw length-to-diameter ratio Rapport longueur/diamètre vis	L/D	22,4	20	17,5	23	20	18
Volume d'iniezione calcolato Calculated d'injection volume Volume d'injection théorique	cm^3	56	70	92	97	127	152
Volume effettivo d'iniezione Actual injection volume Volume d'injection réel	cm^3	50	63	83	87	115	135
Capacità effettiva d'iniezione (PS) Actual injection capacity (PS) Capacité réelle d'injection (PS)	gr	53	66	87	90	120	143
Portata d'iniezione Injection rate Déplacement de la matiére	cm^3/sec	51	64	84	46	60	71
Max. pressione sul materiale Max. pressure on material Pression maxi. sur la matière	bar	1895	1510	1155	2160	1655	1380
Capacità di plastificazione (PS) Plasticizing capacitj (PS) Capacité de plastification (PS)	kg/h	30	35	40	40	48	54
Max. velocità rotazione vite Max. screw rotating speed Vitesse maxi. de rotation vis	g/min rpm	320			250		
Coppia vite Screw torque Couple de la vis	Nm	270			350		
Zone riscaldamento cilindro Barrel heating zones Zones de chauffage fourreau	n.	4			4		
Potenza riscaldamento installata Installed heating power Poissance chauffage installée	kW	3,5			5,7		
Forza accostamento gruppo iniezione Nozzle-mould hold-on force Force d'approche de l'unité d'injection	kN	30			30		
Forza chiusura stampo Mould clamping force Force de verrouillage moule	kN	400			400		
Corsa apertura stampo Mould opening stroke Course d'ouverture moule	mm	220			220		
Spessore stampo Mould thickness Espaisseur moule	mm	100 ÷ 300			100 ÷ 300		
Dimensioni dei piani Size of platens Dimensions plateaux porte-moule	mm	410 x 410			410 x 410		
Passaggio fra le colonne Space between tie-bars Distance entre les colonnes	mm	255 x 255			255 x 255		
Forza estrattore oleodinamico Hydraulic ejection force Force d'éjection hydraulique	kN	21,8			21,8		
Corsa estrattore oleodinamico Hydraulic ejection stroke Course éjection hydraulique	mm	50			50		
Cicli a vuoto Shots per minute (dry cycle) Cycles à vide	m^{-1}	50			50		
Potenza comando della pompa Pump driving power Puissance moteur pompe	kW	7,5			7,5		
Potenza totale installata Total installed power Puissance totale installée	kW	11			13,2		
Peso della pressa Net weight of machine Poids de la presse	kg	1490			1620		
Dimens. d'ingombro: lungh/largh/alt. Overall dimensions: lenght/width/height Dimensions hors-tout	mm	3370 x 940 x 1700			3630 x 940 x 1800		

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi, possono essere modificati senza preavviso e si riferiscono alle condizioni standard del bene nuovo. Il bene usato potrebbe non avere gli stessi valori del nuovo.